

	TESTO 815, 816 - hlukomer s mikrofónom	
0563 8155	testo 815 bez tašky, s mikrofónom, návodom, 9 V batériou, ochranou proti vetru. Trieda presnosti 2 (+- 1 dB), +32..+130 dB	256,3
0563 8165	testo 816 s mikrofónom, návodom, 9 V batériou, ochranou proti vetru, stereo prípojkou 3.5mm, dodávaný s praktickým kufrom; Trieda presnosti 2 (+- 1 dB), +30...+130 dB	429
0554 1094	Sieťový adaptér	46,2
0563 8165	testo 816-1 s mikrofónom, návodom, 4xAA batérie, ochranou proti vetru, stereo prípojkou 3.5mm, dodávaný s praktickým kufrom; PC softvér a PC kábel, pamäť na 31000 hodnôt Trieda presnosti 2 (+- 1,4 dB), +30...+130 dB, 20 Hz...8 kHz	539
na dopyt	Sieťový adaptér	na dopyt
	Príslušenstvo	
0554 0452	Kalibrátor, 94 dB/114 dB, 1000 Hz + 9 V batéria	394,9
0515 0025	9 V akumulátorová batéria (náhrada 9 V batérie)	13,2
0554 0025	Nabíjačka 9 V akubaterie (testo 815/816)	11,11
	ISO kalibračný certifikát (prístroj - mikrofón - priemer mikrofónu 7...13 mm)	
0520 0111	Kalibračný certifikát - 94 dB pri frekvencii 31.5, 63, 125, 250, 500 Hz, 1, 2, 4, 8, 12.5 kHz a 104 dB alebo 114 dB pre frekvenciu 1 kHz	113,41
0520 0411	Kalibračný certifikát - 94 dB / 104 dB (A) pri frekvencii 1kHz	113,41
	Ak sa prístroj posielajú na kalibráciu, dopravné náklady sú účtované zvlášť!	