

Merací prístroj CO-/CO₂ okolia

testo 315-3 – Paralelné meranie CO a CO₂ v okolitom vzduchu podľa Európskej normy EN 50543

Paralelné a priame meranie CO-/CO₂

TÜV-testovaný v zhode s EN 50543

Osvedčená a jednoduchá obsluha

Merané hodnoty možno prenášať do analyzátora spalín testo 330 (V2010))

Tlač výsledkov na mieste merania



°C

%RH

ppm
CO₂

ppm
CO



Precíznosť - od snímača až po kryt prístroja

meranie s veľmi presným elektrochemickým senzorom na CO a nárazuvzdorný infračervený senzor CO₂. Merací prístroj testo 315-3 je state-of-the-art (technika najvyššej úrovne). Je ideálne chránený pred vonkajšími vplyvmi vďaka svojej robustnej konštrukcii a voliteľnému puzdru topSafe. A to nie je všetko. Počas merania, optické a akustické alarmy vám ihneď dajú vedieť, či neboli prekročené nastaviteľné koncové hodnoty.

Vďaka bezdrôtovému prenosu dát cez IrDA alebo Bluetooth môžete prenášať výsledky merania priamo do analyzátora spalín testo 330 alebo ich vytlačiť. Vašich zákazníkov poteší špeciálna služba: výsledky bude teraz mať prezentované priamo na mieste merania. Funkcia automatického vypnutia a Lithium polymérová nabíjateľná batéria zabezpečí, že vďaka svojej dlhej výdrži, môže byť prístroj používaný permanentne a stále je pripravený na meranie.

Technické údaje

testo 315-3 bez Bluetooth

testo 315-3 CO/CO₂ okolia, merací prístroj bez Bluetooth včítane USB sieťového adaptéra a kábla

Obj. číslo. 0632 3153



testo 315-3 Bluetooth

testo 315-3 CO/CO₂ okolia, merací prístroj s Bluetooth včítane USB sieťového adaptéra a kábla

Obj. číslo. 0632 3154

Všeobecné technické údaje

Skladovacia teplota	-20 až +60 °C / -4 až +140 °F
Prevádzková teplota.	0 až +40 °C / +32 až +104 °F
Prevádzková vlhkosť	0 až 95 %R r.v.
Krytie	IP40 podľa EN 60529
Napájanie	Lithium polymer akubateria
Výdrž batérie	10 h merania (pri +20 °C/+68 °F) / Možné prevádzka aj na sieťový adaptér
Nabíjanie batérie	v prístroji cez sieťový adaptér
Rozhranie	IrDA rozhranie / voľba: Bluetooth
Zhoda	Podľa EN 50543
EC smernice	2004/108/EC
Rozmery	190 x 65 x 40 mm
Hmotnosť	200 g
Záruka	Prístroj: 24 mesiacov Akubateria 12 mesiacov CO senzor: 12 mesiacov CO ₂ senzor: 12 mesiacov
Záručné podmienky pozri na nete: www.testo.com/warranty	

Typ senzora	Merací rozsah	Presnosť ±1 digit	Rozlíšenie
CO senzor	0 až 100 ppm	±3 ppm (0 až 20 ppm) ±5 ppm (>20 ppm)	0.5 ppm
CO ₂ senzor	0 až 10.000 ppm	±300 ppm (0 až 4.000 ppm) ±8% z m.h. (4.000 až 6.000 ppm) ±500 ppm (6.000 až 10.000 ppm)	10 ppm
Modul teplota/vlhkosť	+5 až +95 %RH	±2.5 % r.v. (5 až 95 % r.v.)	0.1 % r.v.
	-10 až +60 °C	±0.5 °C (±1 Digit)	0.1 °C

Príslušenstvo

Príslušenstvo	Part no.
Príslušenstvo pre merací prístroj	
Modul teplota/vlhkosť Ø 25 mm, zasúvateľný	0636 9725
USB sieťový adaptér a kábel USB A/B	0554 1105
Transport a ochrana	
Topsafe testo 315-3	0516 0223
Taška na merací prístroj	0516 0191
Tlačiareň a príslušenstvo	
Testo rýchla IRDA tlačiareň s IR prenosom; 1 rolka termického papiera; 4 AA batérie	0554 0549
BLUETOOTH tlačiareň s rozhraním BLUETOOTH ; včítane 1 rolky termického papiera, aku batérie a sieťového adaptéra	0554 0553
Náhradný termický papier (6 roliek), trvanlivý	0554 0568
Ďalšie príslušenstvo	
Kontrolný a nastavovací set vlhkosti (11.3 % r.v. a 75.3 % r.v.)	0554 0660



Topsafe testo 315-3



Modul teplota/vlhkosť Ø 25 mm, zasúvateľný



Taška na merací prístroj (bez obsahu)



Testo rýchla IRDA tlačiareň s bezdrôtovým IR prenosom



K - TEST, s.r.o.

Letná 40

042 60 Košice

tel./fax.: 055 6253633, 6255150

ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk

www.ktest.sk, www.testo.sk

www.termokamery.net, www.analyzatoryspalin.sk